

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



Opona 245 / 70 R 17.5, WGC 28  
18 PR, 143 / 141 J (144 / 144 F), TL, 3PMSF  
VA/HA/TR, Windpower

**Nr kat.: 10466429**

#### Dane techniczne:

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Nr. kat.                           | 10466429                  |
| Rozmiar opony                      | 245 / 70 R 17.5           |
| R / D                              | Radialna                  |
| TL / TT                            | TL                        |
| LI / SI                            | 143 / 141 J (144 / 144 F) |
| PR                                 | 18                        |
| Rzeźba bieżnika opony              | WGC 28                    |
| Producent                          | Windpower                 |
| Specyfikacja                       | 3PMSF                     |
| Zalecana felga                     | 7.50                      |
| Dopuszczalna felga                 | 6.75                      |
| Szerokość mm                       | 252                       |
| Średnica zewnętrzna mm             | 793                       |
| stat. promień (koła)               | 364                       |
| Obwód toczny opony                 | 2419                      |
| Nośność kg/przy km/h (1)           | 2725 / 100                |
| Nośność kg/przy km/h (2)           | 2800 / 80                 |
| Ciśnienie powietrza bar            | 9,00                      |
| Waga kg                            | 35,5                      |
| Opór toczenia                      | E                         |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B                         |
| Hałas toczenia dB                  | 74                        |
| Poziom hałasu toczenia             | B                         |
| Wysokość klocków mm                | 16,5                      |
| Zezwolenie                         | EKG 54, EKG 117           |
| Błotno-Śnieżna                     | M+S                       |
| Zimowa                             | 3PMSF                     |
| Szerokość nominalna (mm)           | 245                       |
| Współczynnik profilu               | 70                        |
| LI 4                               | 144                       |
| Profil symetryczny                 | Symetryczna               |

#### Wskazówki i cechy:

- Opony budowlane na osie napędowe (szczególnie dla pojazdów budowlanych)
- Mocny sześciokątny bieżnika zapewniający doskonałą trakcję w ciężkim terenie
- Wzmocniona osnowa zabezpieczająca przed przecięciami i rozerwaniem bieżnika
- Bardzo dobre właściwości samooczyszczania

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.