

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Opona na oś napędową do użytku w transporcie lokalnym i mieszanym
- Wysoka przyczepność i trakcja przy niskich kosztach eksploatacji
- Zwiększona odporność na przebicia i uszkodzenia mechaniczne

Opona 265 / 70 R 19.5, HN 355
16 PR, 140 / 138 M, TL, 3PMSF
HA, Windpower

Nr kat.: 10466436

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466436
Rozmiar opony	265 / 70 R 19.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	140 / 138 M
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	HN 355
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	7.50
Dopuszczalna felga	8.25
Szerokość mm	255
Średnica zewnętrzna mm	874
stat. promień (koła)	402
Obwód toczny opony	2666
Nośność kg/przy km/h (1)	2500 / 130
Ciśnienie powietrza bar	8,30
Waga kg	40,1
Opór toczenia	E
Przyczepność na mokrej nawierzchni	D
Hałas toczenia dB	73
Wysokość klocków mm	16,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	265
Współczynnik profilu	70

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.