

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



#### Wskazówki i cechy:

- Opona napędowa do użytku w transporcie lokalnym i mieszanym
- Bieżnik WDR 37 jest nowszą wersją bieżników WDR36 i HN355 i łączy w jednym wzorze najlepsze cechy dwóch poprzedników
- Zapewnia wysoki stopień przyczepności i trakcji przy niskich kosztach eksploatacji
- Specjalny wzór bieżnika zapewnia równomierne zużycie i długie przebiegi
- Optymalna gumowa mieszanka bieżnika i solidna konstrukcja barku zapewniają zwiększoną odporność na uszkodzenia penetracyjne, uszkodzenia spowodowane uderzeniami i inne rodzaje uszkodzeń
- Oznaczenie M+S i symbol śnieżynki (3PMSF)
- Karkas nadaje się do bieżnikowania

Opona 11 R 22.5, WDR 37  
16 PR, 146 / 143 M (148 / 145 L), TL, 3PMSF  
HA, Windpower

**Nr kat.: 10466521**

#### Dane techniczne:

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Nr. kat.                           | 10466521                  |
| Rozmiar opony                      | 11 R 22.5                 |
| R / D                              | Radialna                  |
| TL / TT                            | TL                        |
| LI / SI                            | 146 / 143 M (148 / 145 L) |
| PR                                 | 16                        |
| Rzeźba bieżnika opony              | WDR 37                    |
| Producent                          | Windpower                 |
| Specyfikacja                       | 3PMSF                     |
| Zalecana felga                     | 8.25                      |
| Dopuszczalna felga                 | 7.50                      |
| Szerokość mm                       | 276                       |
| Średnica zewnętrzna mm             | 1068                      |
| stat. promień (koła)               | 498                       |
| Nośność kg/przy km/h (1)           | 3000 / 130                |
| Nośność kg/przy km/h (2)           | 3150 / 120                |
| Ciśnienie powietrza bar            | 8,30                      |
| Waga kg                            | 62,6                      |
| Opór toczenia                      | E                         |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | C                         |
| Hałas toczenia dB                  | 74                        |
| Poziom hałasu toczenia             | B                         |
| Wysokość klocków mm                | 22,5                      |
| Zezwolenie                         | EKG 54, EKG 117           |
| Błotno-Śnieżna                     | M+S                       |
| Zimowa                             | 3PMSF                     |
| Szerokość nominalna (cale)         | 11                        |
| LI 4                               | 145                       |
| Kierunek toczenia opony            | Tak                       |
| Profil symetryczny                 | Symetryczna               |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.