

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Najnowsza generacja opon na oś kierowaną dla ruchu lokalnego i regionalnego
- Zoptymalizowane prowadzenie na suchej i mokrej nawierzchni
- Ulepszone odprowadzanie wody

Opona 11 R 22.5, WSR 36
16 PR, 146 / 143 M (148 / 145 L), TL, M+S
VA, Windpower

Nr kat.: 10466522

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466522
Rozmiar opony	11 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	146 / 143 M (148 / 145 L)
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	WSR 36
Producent	Windpower
Specyfikacja	M+S
Zalecana felga	8.25
Dopuszczalna felga	7.50
Szerokość mm	277
Średnica zewnętrzna mm	1051
Obwód toczny opony	3206
Nośność kg/przy km/h (1)	3000 / 130
Nośność kg/przy km/h (2)	3150 / 120
Ciśnienie powietrza bar	8,30
Waga kg	56,9
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	73
Wysokość klocków mm	15,0
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Szerokość nominalna (cale)	11
LI 4	145

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.