

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



#### Wskazówki i cechy:

- Opona napędowa do użytku w transporcie lokalnym i mieszanym
- Bieżnik WDR 37 jest nowszą wersją bieżników WDR36 i HN355 i łączy w jednym wzorze najlepsze cechy dwóch poprzedników
- Zapewnia wysoki stopień przyczepności i trakcji przy niskich kosztach eksploatacji
- Specjalny wzór bieżnika zapewnia równomierne zużycie i długie przebiegi
- Optymalna gumowa mieszanka bieżnika i solidna konstrukcja barku zapewniają zwiększoną odporność na uszkodzenia penetracyjne, uszkodzenia spowodowane uderzeniami i inne rodzaje uszkodzeń
- Oznaczenie M+S i symbol śnieżynki (3PMSF)
- Karkas nadaje się do bieżnikowania

Opona 295 / 80 R 22.5, WDR 37  
18 PR, 152 / 149 M, TL, 3PMSF  
HA, Windpower

**Nr kat.: 10466554**

#### Dane techniczne:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Nr. kat.                           | 10466554        |
| Rozmiar opony                      | 295 / 80 R 22.5 |
| R / D                              | Radialna        |
| TL / TT                            | TL              |
| LI / SI                            | 152 / 149 M     |
| PR                                 | 18              |
| Rzeźba bieżnika opony              | WDR 37          |
| Producent                          | Windpower       |
| Specyfikacja                       | 3PMSF           |
| Zalecana felga                     | 9.00            |
| Dopuszczalna felga                 | 8.25            |
| Szerokość mm                       | 296             |
| Średnica zewnętrzna mm             | 1062            |
| Obwód toczny opony                 | 3239            |
| Nośność kg/przy km/h (1)           | 3550 / 130      |
| Ciśnienie powietrza bar            | 9,00            |
| Waga kg                            | 67,2            |
| Opór toczenia                      | E               |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | C               |
| Hałas toczenia dB                  | 75              |
| Poziom hałasu toczenia             | B               |
| Wysokość klocków mm                | 22,5            |
| Zezwolenie                         | EKG 54, EKG 117 |
| Błotno-Śnieżna                     | M+S             |
| Zimowa                             | 3PMSF           |
| Szerokość nominalna (mm)           | 295             |
| Współczynnik profilu               | 80              |
| Kierunek toczenia opony            | Tak             |
| Profil symetryczny                 | Symetryczna     |

pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.