

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Najnowsza generacja opon na oś kierowaną dla ruchu lokalnego i regionalnego
- Zoptymalizowane prowadzenie na suchej i mokrej nawierzchni
- Ulepszone odprowadzanie wody

Opona 295 / 80 R 22.5, WSR 36
18 PR, 154 / 149 M, TL, M+S
VA, Windpower

Nr kat.: 10466557

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466557
Rozmiar opony	295 / 80 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 149 M
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	WSR 36
Producent	Windpower
Specyfikacja	M+S
Zalecana felga	9.00
Dopuszczalna felga	8.25
Szerokość mm	302
Średnica zewnętrzna mm	1046
stat. promień (koła)	490
Obwód toczny opony	3190
Nośność kg/przy km/h (1)	3750 / 130
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	59,9
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	73
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Szerokość nominalna (mm)	295
Współczynnik profilu	80
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.