

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Nowoczesna opona na oś napędową dla transportu dalekobieżnego
- Niższe koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu mieszanki Long-Life Compound.
- Efektywne zużycie paliwa ze względu na niższe opory toczenia

Opona 315 / 60 R 22.5, HN 359
18 PR, 152 / 148 L, TL, 3PMSF
HA, Windpower

Nr kat.: 10466564

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466564
Rozmiar opony	315 / 60 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 L
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	HN 359
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.75
Dopuszczalna felga	9.00
Szerokość mm	315
Średnica zewnętrzna mm	952
Obwód toczny opony	2910
Nośność kg/przy km/h (1)	3550 / 120
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	57,8
Opór toczenia	E
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	73
Wysokość klocków mm	18,0
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	60

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.