

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Opona na oś napędową do użytku w transporcie lokalnym i mieszanym
- Wysoka przyczepność i trakcja przy niskich kosztach eksploatacji
- Zwiększona odporność na przebicia i uszkodzenia mechaniczne

Opona 275 / 70 R 22.5, HN 355
18 PR, 148 / 145 M, TL, 3PMSF
HA, Windpower

Nr kat.: 10466612

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466612
Rozmiar opony	275 / 70 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	148 / 145 M
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	HN 355
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	8.25
Dopuszczalna felga	9.00
Szerokość mm	274
Średnica zewnętrzna mm	975
stat. promień (koła)	454
Obwód toczny opony	2974
Nośność kg/przy km/h (1)	3150 / 130
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	50,6
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	73
Wysokość klocków mm	20,0
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	275
Współczynnik profilu	70

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.