

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



#### Wskazówki i cechy:

- Opona na oś napędową do użytku w transporcie lokalnym i mieszanym
- Wysoka przyczepność i trakcja przy niskich kosztach eksploatacji
- Zwiększona odporność na przebicia i uszkodzenia mechaniczne

Opona 295 / 60 R 22.5, HN 355  
18 PR, 149 / 146 L (150 / 147 K), TL, 3PMSF  
HA, Windpower

**Nr kat.: 10466625**

#### Dane techniczne:

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Nr. kat.                           | 10466625                  |
| Rozmiar opony                      | 295 / 60 R 22.5           |
| R / D                              | Radialna                  |
| TL / TT                            | TL                        |
| LI / SI                            | 149 / 146 L (150 / 147 K) |
| PR                                 | 18                        |
| Rzeźba bieżnika opony              | HN 355                    |
| Producent                          | Windpower                 |
| Specyfikacja                       | 3PMSF                     |
| Zalecana felga                     | 9.00                      |
| Dopuszczalna felga                 | 9.75                      |
| Szerokość mm                       | 288                       |
| Średnica zewnętrzna mm             | 925                       |
| stat. promień (koła)               | 425                       |
| Obwód toczny opony                 | 2821                      |
| Nośność kg/przy km/h (1)           | 3250 / 120                |
| Nośność kg/przy km/h (2)           | 3350 / 110                |
| Ciśnienie powietrza bar            | 9,00                      |
| Waga kg                            | 50,2                      |
| Opór toczenia                      | D                         |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | C                         |
| Hałas toczenia dB                  | 73                        |
| Wysokość klocków mm                | 22,5                      |
| Zezwolenie                         | EKG 54, EKG 117           |
| Błotno-Śnieżna                     | M+S                       |
| Zimowa                             | 3PMSF                     |
| Szerokość nominalna (mm)           | 295                       |
| Współczynnik profilu               | 60                        |
| LI 4                               | 147                       |

pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.