

WINDPOWER
Get Your Job Done



Opona 315 / 70 R 22.5, WDW 80
18 PR, 152 / 148 M (154 / 150 L), TL, 3PMSF
HA, Windpower

Nr kat.: 10466700

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466700
Rozmiar opony	315 / 70 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 M (154 / 150 L)
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	WDW 80
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Dopuszczalna felga	9.75
Szerokość mm	312
Średnica zewnętrzna mm	1032
stat. promień (koła)	468
Obwód toczny opony	3148
Nośność kg/przy km/h (1)	3550 / 130
Nośność kg/przy km/h (2)	3750 / 120
Ciśnienie powietrza bar	8,30
Waga kg	72,3
Opór toczenia	E
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	74
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	24,0
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	70
LI 4	150

Wskazówki i cechy:

- Zimowa opona napędowa z niezawodną trakcją, oznaczona symbolem płatka śniegu
- Bardzo szeroki, głęboki bieżnik / otwarte barki opony
- Doskonałe właściwości samooczyszczania
- Mieszanka bieżnikowa dostosowana do użytkowania w warunkach zimowych
- Zmniejszone koszty operacyjne dzięki zastosowaniu mieszanki Long-Life-Compound
- Karkas nadaje się do bieżnikowania

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.