

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Opony na przedniej osi o niezawodnej przyczepności i trakcji w warunkach zimowych, odpowiednie również dla przewoźników towarów niebezpiecznych
- Może być również stosowana jako opona do naczep
- Klocki trakcyjne i nowoczesna konstrukcja lamelowa.
- Szeroki, głęboki bieżnik / półotwarty bark opony
- Mieszanka bieżnikowa dostosowana do użytkowania w warunkach zimowych
- Opony zimowe z symbolem płatka śniegu
- Karkas nadaje się do bieżnikowania

Opona 315 / 70 R 22.5, WSW 80
18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF
VA, Windpower

Nr kat.: 10466702

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466702
Rozmiar opony	315 / 70 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	WSW 80
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Dopuszczalna felga	9.75
Szerokość mm	302
Średnica zewnętrzna mm	1016
stat. promień (koła)	467
Obwód toczny opony	3099
Nośność kg/przy km/h (1)	4000 / 120
Nośność kg/przy km/h (2)	3750 / 130
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	61,7
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Hałas toczenia dB	74
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	16,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	70
LI 4	150
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.