

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Nowoczesna opona na oś napędową dla transportu dalekobieżnego
- Niższe koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu mieszanki Long-Life Compound.
- Efektywne zużycie paliwa ze względu na niższe opory toczenia

REIFEN 315 / 80 R 22.5
18 PR, 154 / 151 M (156 / 150 L), TL, WDL 60,
3PMSF
WINDPOWER (HA)

Nr kat.: 10466729

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466729
Rozmiar opony	315 / 80 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 151 M (156 / 150 L)
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	WDL 60
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Dopuszczalna felga	9.75
Szerokość mm	318
Średnica zewnętrzna mm	1088
Obwód toczny opony	3318
Nośność kg/przy km/h (1)	3750 / 130
Nośność kg/przy km/h (2)	4000 / 120
Ciśnienie powietrza bar	8,30
Waga kg	71,7
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Hałas toczenia dB	74
Wysokość klocków mm	18,0
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	80
LI 4	150

pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.