

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Na wszystkie pozycje na osi do zastosowań mieszanych
- Wysoka odporność w trudnych warunkach użytkowania, wytrzymałe barki opony
- Zredukowane wytwarzanie ciepła
- Karkas nadaje się do bieżnikowania

Opona 9.00 R 20, WGC 08
16 PR, 144 / 142 K, TT, M+S
dętka+ochraniacz, TR 78 A, VA/HA/TR, Windpower

Nr kat.: 10468092

Dane techniczne:

Nr. kat.	10468092
Rozmiar opony	9.00 R 20
R / D	Radialna
TL / TT	TT
LI / SI	144 / 142 K
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	WGC 08
Producent	Windpower
Specyfikacja	M+S, Dętka + czefer
Zalecana felga	7.0
Dopuszczalna felga	7.00T, 7.5
Szerokość mm	256
Średnica zewnętrzna mm	1025
stat. promień (koła)	478
Obwód toczny opony	3126
Nośność kg/przy km/h (1)	2800 / 110
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	59,7
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	71
Wysokość klocków mm	15,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Szerokość nominalna (cale)	9.00

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.