

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



## Wskazówki i cechy:

Opona 15.5 R 25, W 732  
176 A2 / 160 B, TL, L3, \*\*, C.R.  
(395/80R25), Windpower

**Nr kat.: 10485030**

## Dane techniczne:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Nr. kat.                   | 10485030       |
| Rozmiar opony              | 15.5 R 25      |
| R / D                      | Radialna       |
| TL / TT                    | TL             |
| LI / SI                    | 176 A2 / 160 B |
| Rzeźba bieżnika opony      | W 732          |
| Producent                  | Windpower      |
| Specyfikacja               | L3, **, C.R.   |
| Zalecana felga             | 12.00/1.3      |
| Szerokość mm               | 404            |
| Średnica zewnętrzna mm     | 1272           |
| stat. promień (koła)       | 560            |
| Obwód toczny opony         | 3836           |
| Nośność kg/przy km/h (1)   | 7100 / 10      |
| Nośność kg/przy km/h (2)   | 4500 / 50      |
| Ciśnienie powietrza bar    | 6,00           |
| Waga kg                    | 146            |
| Wysokość klocków mm        | 28,0           |
| Zezwolenie                 | niepotrzebny   |
| Szerokość nominalna (cale) | 15.5           |
| Star Rating                | **             |
| Profil symetryczny         | Asymetryczna   |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.