

WINDPOWER
Get Your Job Done



Opona 550 / 65 R 25, W 737
182 A2 / 170 B, TL, E3, **, H.R.
Windpower

Nr kat.: 10485065

Dane techniczne:

Nr. kat.	10485065
Rozmiar opony	550 / 65 R 25
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	182 A2 / 170 B
Rzeźba bieżnika opony	W 737
Producent	Windpower
Specyfikacja	E3, **, H.R.
Zalecana felga	17.00/2.0
Szerokość mm	546
Średnica zewnętrzna mm	1420
stat. promień (koła)	625
Obwód toczny opony	4283
Nośność kg/przy km/h (1)	8500 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	6000 / 50
Ciśnienie powietrza bar	4,75
Waga kg	304,8
Wysokość klocków mm	44,0
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (mm)	550
Współczynnik profilu	65
Star Rating	**
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Wysoka trakcja, zoptymalizowany kierunkowo wzór bieżnika z szeroką powierzchnią styku i doskonałymi właściwościami samooczyszczania
- Zoptymalizowana mieszanka bieżnika
- Redukcja drgań w celu ułatwienia obsługi i zwiększenia stabilności
- Odpowiednia dla ładowarek kołowych, wywrotek, równiarek i buldożerów
- Ważne: montaż jest dozwolony tylko na obręczy wieloczęściowej
- Wysoka trakcja, kierunkowo zoptymalizowany wzór bieżnika o dużej powierzchni styku i najlepszych właściwościach samooczyszczania

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.