Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done



Opona 26.5 R 25, W 753 209 A2, TL, C.R. (685/80R25), L5, **, Windpower

Nr kat.: 10485122

Wskazówki i cechy:

- Bardzo głęboki bieżnik L-5 z agresywnym wzorem zapewnia doskonałą trakcję na wymagających nawierzchniach
- Wytrzymała ściana boczna zapewniająca większą stabilność
- Mieszanka bieżnika odporna na przecięcia i przebicia
- Dobre właściwości samooczyszczające
- Szczególnie nadaje się do stosowania w ładowarkach kołowych, równiarkach i zgarniarkach
- Ważne: montaż jest dozwolony tylko na obręczy wieloczęściowej

Dane techniczne:

Nr. kat.	10485122
Rozmiar opony	26.5 R 25
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	209 A2
Rzeźba bieżnika opony	W 753
Producent	Windpower
Specyfikacja	L5, **, C.R.
Zalecana felga	22.00/3.0
Szerokość mm	676
Średnica zewnętrzna mm	1805
stat. promień (koła)	794
Obwód toczny opony	5230
Nośność kg/przy km/h (1)	18500 / 10
Ciśnienie powietrza bar	6,00
Waga kg	606,4
Wysokość klocków mm	95,0
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (cale)	26.5
Star Rating	**
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.