Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 6.5 / 80 - 15, 324 6 PR, 98 A6 / 94 A8, TT Alliance

Nr kat.: 15211600

Wskazówki i cechy:

- Rolnicza opona diagonalna (AS) do stosowania w ciągnikach, a także jako opona implementacyjna
- Klocki pod kątem 45° zapewniają wysoką trakcję i dobre samooczyszczanie nawet w najtrudniejszych warunkach pracy
- Mocna, nylonowa osnowa zapewnia bezpieczeństwo pracy i dobrą transmisję trakcji

Dane techniczne:

Nr. kat.	15211600
Rozmiar opony	6.5 / 80 - 15
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	98 A6 / 94 A8
PR	6
Rzeźba bieżnika opony	324
Producent	Alliance
Zalecana felga	5.00F
Szerokość mm	166
Średnica zewnętrzna mm	676
stat. promień (koła)	295
Obwód toczny opony	1942
Nośność kg/przy km/h (1)	750 / 30
Nośność kg/przy km/h (2)	670 / 40
Ciśnienie powietrza bar	3,60
Waga kg	10,89
Pojemność opon 75 litrów	210.75
Wysokość klocków mm	16,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	6.5
Współczynnik profilu	80
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.