



Wskazówki i cechy:

- Nowoczesna opona implementacyjna do przyczep i maszyn rolniczych o różnym przeznaczeniu, zwłaszcza na użytkach zielonych
- Bieżnik przyjazny dla gleby i upraw
- Duża powierzchnia styku zapewniająca niewielki nacisk na podłoże i stabilność maszyny (dla osprzętu)
- Bez kierunkowy wzór bieżnika o niskim oporze toczenia i dobrych właściwościach samoczyszczących

Opona 320 / 80 - 18, FarmPRO 327
12 PR, 129 A8 / 142 A8, TL
(12.5/80-18), Alliance

Nr kat.: 15212317

Dane techniczne:

Nr. kat.	15212317
Rozmiar opony	320 / 80 - 18
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	129 A8 / 142 A8
PR	12
Rzeźba bieżnika opony	FarmPRO 327
Producent	Alliance
Zalecana felga	10
Szerokość mm	320
Średnica zewnętrzna mm	970
stat. promień (koła)	434
Obwód toczny opony	2860
Nośność kg/przy km/h (1)	1850 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	2650 / 40
Ciśnienie powietrza bar	3,70
Waga kg	32,52
Wysokość klocków mm	12,5
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	320
Współczynnik profilu	80
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.