



Wskazówki i cechy:

- Opona Alliance 331 jest idealna do zastosowań rolniczych na drogach i poza nimi, takich jak ciągniki, przyczepy rolnicze i podobne pojazdy
- Jej główne cechy to duża nośność i niskie ciśnienie powietrza
- Może być stosowana zamiast konwencjonalnych opon do ciągników w układzie bliźniaczym, ponieważ oferuje wysoką trakcję, dużą nośność i jednocześnie chroni podłoże
- Dopuszczalna prędkość do 50 km/h | nadają się do terenowych pojazdów ciężarowych i przyczep
- Mocny nylonowy karkas i specjalna mieszanka gumowa sprawiają, że opona jest bardzo trwała

Opona 500 / 60 - 22.5, Flotation 331
16 PR, 151 A8 / 163 A8, TL
Alliance

Nr kat.: 15212582

Dane techniczne:

Nr. kat.	15212582
Rozmiar opony	500 / 60 - 22.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	151 A8 / 163 A8
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	Flotation 331
Producent	Alliance
Zalecana felga	AG16.00
Dopuszczalna felga	16.00DC
Szerokość mm	503
Średnica zewnętrzna mm	1172
stat. promień (koła)	513
Obwód toczny opony	3540
Nośność kg/przy km/h (1)	3450 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4875 / 40
Ciśnienie powietrza bar	3,20
Waga kg	80,14
Pojemność opon 75 litrów	185.55
Wysokość klocków mm	40,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	500
Współczynnik profilu	60
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.