Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 550 / 60 - 22.5, Flotation 328
16 PR, 154 A8 / 166 A8, TL
Alliance

Nr kat.: 15212616

Wskazówki i cechy:

- Flotacyjna opona diagonalna dla pojazdów holowanych
- Bieżnik przyjazny dla gruntu
- Również dla ciągników (turf)

Dane techniczne:

Nr. kat.	15212616
Rozmiar opony	550 / 60 - 22.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	154 A8 / 166 A8
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	Flotation 328
Producent	Alliance
Zalecana felga	AG16.00
Dopuszczalna felga	16.00, 17.00
Szerokość mm	550
Średnica zewnętrzna mm	1238
stat. promień (koła)	555
Obwód toczny opony	3705
Nośność kg/przy km/h (1)	3750 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	5300 / 40
Ciśnienie powietrza bar	3,00
Waga kg	89,8
Wysokość klocków mm	26,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	550
Współczynnik profilu	60
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.