



Wskazówki i cechy:

- Alliance 331 HD Zastępuje konfiguracje podwójne w koparkach mobilnych o masie od 7 000 do 25 000 kg.
- Opona zapewnia bardzo dobrą stabilność, wysoki komfort jazdy i dobrą sterowność maszyny.
- Ponadto, opona ma bardzo dobre właściwości samooczyszczania, wysoką trakcję i dobre osiągi na drodze.
- Specjalna konstrukcja Heavy Duty i wzmocniona powierzchnia stopki sprawiają, że opona jest wyjątkowo wytrzymała i trwała.

Opona 600 / 50 - 22.5, Flotation 331
18 PR, 174 A6 / 170 A8, TL, HD
Alliance

Nr kat.: 15212644

Dane techniczne:

Nr. kat.	15212644
Rozmiar opony	600 / 50 - 22.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	174 A6 / 170 A8
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	Flotation 331
Producent	Alliance
Specyfikacja	HD
Zalecana felga	20.00DC
Szerokość mm	600
Średnica zewnętrzna mm	1170
stat. promień (koła)	533
Obwód toczny opony	3470
Nośność kg/przy km/h (1)	6700 / 30
Nośność kg/przy km/h (2)	6000 / 40
Ciśnienie powietrza bar	6,00
Waga kg	112,14
Wysokość klocków mm	39,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	50
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.