



■ ■ ■ Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

- Flotacyjna opona diagonalna dla pojazdów holowanych
- Bieżnik przyjazny dla gruntu
- Również dla ciągników (turf)

Opona 700 / 50 - 22.5, Flotation 328
16 PR, 167 D / 166 E, TL, High Speed
Alliance

Nr kat.: 15212670

Dane techniczne:

Nr. kat.	15212670
Rozmiar opony	700 / 50 - 22.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	167 D / 166 E
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	Flotation 328
Producent	Alliance
Specyfikacja	High Speed
Zalecana felga	24.00
Szerokość mm	700
Średnica zewnętrzna mm	1270
stat. promień (koła)	550
Obwód toczny opony	3650
Nośność kg/przy km/h (1)	5450 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	5300 / 70
Ciśnienie powietrza bar	2,80
Waga kg	121,31
Wysokość klocków mm	25,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	700
Współczynnik profilu	50
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.