



■ ■ ■ Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

- Flotacyjna opona diagonalna dla pojazdów holowanych
- Bieżnik przyjazny dla gruntu
- Również dla ciągników (turf)

REIFEN 800 / 35 - 22.5

16 PR, 165 A8 / 162 D, TL, FLOTATION 328

** DOT 2016 **

Nr kat.: 15212673

Dane techniczne:

Nr. kat.	15212673
Rozmiar opony	800 / 35 - 22.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	165 A8 / 162 D
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	Flotation 328
Producent	Alliance
Specyfikacja	High Speed
Zalecana felga	28.00
Dopuszczalna felga	24.00
Szerokość mm	790
Średnica zewnętrzna mm	1170
stat. promień (koła)	538
Obwód toczny opony	3640
Nośność kg/przy km/h (1)	5150 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4750 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,60
Waga kg	126,71
Pojemność opon 75 litrów	324.75
Wysokość klocków mm	26,0
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (mm)	800
Współczynnik profilu	35
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.