



Opona 600 / 50 R 22.5, 380 Industrial HD
167 D, TL, Steel Belted, HD
Alliance

Nr kat.: 15215579

Dane techniczne:

Nr. kat.	15215579
Rozmiar opony	600 / 50 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	167 D
Rzeźba bieżnika opony	380 Industrial HD
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted/HD
Zalecana felga	20.00
Szerokość mm	611
Średnica zewnętrzna mm	1172
stat. promień (koła)	527
Obwód toczny opony	3588
Nośność kg/przy km/h (1)	5450 / 65
Ciśnienie powietrza bar	5,00
Waga kg	126,8
Wysokość klocków mm	25,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	50
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Flotacyjne opony radialne do transportu terenowego, rozrzutników obornika, opryskiwaczy polowych, wywrotek przegubowych i przyczep rolniczych.
- Bardzo dobre samooczyszczanie dzięki dużym odstępom między klockami
- Opona oferuje wszystkie właściwości ochrony gleby i flotacji do stosowania w polu
- Specjalny bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia bardzo dobre samooczyszczanie i równomierną trakcję w terenie oraz dobry komfort jazdy na krótkich trasach
- Specjalna konstrukcja z High-Speed Steel Belted oraz specjalna mieszanka gumowa umożliwiają osiągnięcie prędkości na drodze do 65 km/h
- Wersja HD z potrójnym opasaniem stalowym oraz 5 warstwami nylonu i wzmocnioną stopką w celu zwiększenia nośności i odporności w porównaniu do opon standardowych

przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.