



Opona 600 / 50 R 22.5, 380
164 J, TL, All-Steel, MPT
Alliance

Nr kat.: 15215580

Dane techniczne:

Nr. kat.	15215580
Rozmiar opony	600 / 50 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	164 J
Rzeźba bieżnika opony	380
Producent	Alliance
Specyfikacja	All-Steel/MPT
Zalecana felga	20.00
Szerokość mm	608
Średnica zewnętrzna mm	1172
stat. promień (koła)	527
Obwód toczny opony	3611
Nośność kg/przy km/h (1)	5000 / 100
Ciśnienie powietrza bar	6,50
Waga kg	136,71
Wysokość klocków mm	25,0
Zezwolenie	EKG 54
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	50
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Wielofunkcyjne opony radialne do transportu terenowego, rozrzutników obornika, opryskiwaczy polowych, wywrotek przegubowych i przyczep rolniczych.
- Bardzo dobre samooczyszczanie dzięki szerokim szczelinom między klockami.
- Opona oferuje wszystkie właściwości ochrony gleby i flotacji do stosowania w polu.
- Specjalny bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia bardzo dobre samooczyszczanie i równomierną trakcję w terenie oraz dobry komfort jazdy na krótkich trasach.
- Specjalna konstrukcja z opasaniem z wytrzymałej stali oraz specjalna mieszanka gumowa umożliwiają osiągnięcie prędkości do 100 km/h na drodze.
- Karkas stalowy wzmocniony 3 pasami stalowymi dla zwiększenia nośności i stabilności.

przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.