



Opona 650 / 50 R 22.5, 380
166 D / 163 E, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15215650

Dane techniczne:

Nr. kat.	15215650
Rozmiar opony	650 / 50 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	166 D / 163 E
Rzeźba bieżnika opony	380
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	AG20.00
Szerokość mm	650
Średnica zewnętrzna mm	1235
stat. promień (koła)	546
Obwód toczny opony	3607
Nośność kg/przy km/h (1)	5300 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	4875 / 70
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	129,9
Szerokość klocków mm	66
Wysokość klocków mm	26,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	650
Współczynnik profilu	50
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Flotacyjna opona radialna ze stalowym opasaniem do transportu terenowego
- Bardzo dobre samooczyszczanie dzięki dużym odstępom między klockami
- Duża objętość powietrza umożliwia wysoką nośność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza, co pozwala na stosowanie w ochronie gleby
- Specjalny bezkierunkowy wzór bieżnika pozwala na bardzo dobre samooczyszczanie i równomierną trakcję w terenie
- Opona nadaje się tylko do krótkotrwałego transportu drogowego.
- Opona nadaje się tylko do krótkotrwałego transportu po drogach
- Optymalna dla rozrzutników obornika, wozów asenizacyjnych i pojazdów używanych na budowach