Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 600 / 55 R 26.5, 380 Industrial HD 177 D, TL, HD, Steel Belted Alliance

Nr kat.: 15215692

Dane techniczne:

Nr. kat.	15215692
Rozmiar opony	600 / 55 R 26.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	177 D
Rzeźba bieżnika opony	380 Industrial HD
Producent	Alliance
Specyfikacja	HD/Steel Belted
Zalecana felga	20.00
Szerokość mm	624
Średnica zewnętrzna mm	1350
stat. promień (koła)	606
Obwód toczny opony	4136
Nośność kg/przy km/h (1)	7300 / 65
Ciśnienie powietrza bar	5,00
Waga kg	161,62
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	55
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Flotacyjne opony radialne do transportu terenowego, rozrzutników obornika, opryskiwaczy polowych, wywrotek przegubowych i przyczep rolniczych.
- Bardzo dobre samooczyszczanie dzięki dużym odstępom między klockami
- Opona oferuje wszystkie właściwości ochrony gleby i flotacji do stosowania w polu
- Specjalny bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia bardzo dobre samooczyszczanie i równomierną trakcję w terenie oraz dobry komfort jazdy na krótkich trasach
- Specjalna konstrukcja z High-Speed Steel Belted oraz specjalna mieszanka gumowa umożliwiają osiąganie prędkości na drodze do 65 km/h
- Wersja HD z potrójnym opasaniem stalowym oraz 5 warstwami nylonu i wzmocnioną stopką w celu zwiększenia nośności i odporności w porównaniu do opon standardowych

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie

przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.