



Opona 650 / 65 R 30.5, 380 Industrial HD
181 D, TL, HD, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15215794

Dane techniczne:

Nr. kat.	15215794
Rozmiar opony	650 / 65 R 30.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	181 D
Rzeźba bieżnika opony	380 Industrial HD
Producent	Alliance
Specyfikacja	HD/Steel Belted
Zalecana felga	20.00
Szerokość mm	676
Średnica zewnętrzna mm	1628
stat. promień (koła)	741
Obwód toczny opony	4881
Nośność kg/przy km/h (1)	8250 / 65
Ciśnienie powietrza bar	5,00
Waga kg	221,76
Pojemność opon 75 litrów	772
Wysokość klocków mm	26,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	650
Współczynnik profilu	65
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Flotacyjne opony radialne do transportu terenowego, rozrzutników obornika, opryskiwaczy polowych, wywrotek przegubowych i przyczep rolniczych.
- Bardzo dobre samooczyszczanie dzięki dużym odstępom między klockami
- Opona oferuje wszystkie właściwości ochrony gleby i flotacji do stosowania w polu
- Specjalny bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia bardzo dobre samooczyszczanie i równomierną trakcję w terenie oraz dobry komfort jazdy na krótkich trasach
- Specjalna konstrukcja z High-Speed Steel Belted oraz specjalna mieszanka gumowa umożliwiają osiągnięcie prędkości na drodze do 65 km/h
- Wersja HD z potrójnym opasaniem stalowym oraz 5 warstwami nylonu i wzmocnioną stopką w celu zwiększenia nośności i odporności w porównaniu do opon standardowych

przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.