



Opona 800 / 50 R 34, 388
168 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15215880

Dane techniczne:

Nr. kat.	15215880
Rozmiar opony	800 / 50 R 34
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	168 D
Rzeźba bieżnika opony	388
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	DW25B
Dopuszczalna felga	DW23B, DW28B
Szerokość mm	800
Średnica zewnętrzna mm	1659
stat. promień (koła)	746
Obwód toczny opony	5088
Nośność kg/przy km/h (1)	5600 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	212,2
Wysokość klocków mm	27,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	800
Współczynnik profilu	50
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Uniwersalne opony flotacyjne do zastosowań mieszanych o średniej nośności
- Wzór bieżnika trakcyjnego z nakładającymi się na siebie klockami w centralnej części zapewnia optymalny komfort jazdy i dobre właściwości samooczyszczania
- Wysoka nośność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza umożliwia doskonałą ochronę gleby
- Wzmocnienie z pasa stalowego zapewnia dodatkową ochronę przed przebiciami

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.