Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 15.5 / 80 - 24, 324 12 PR, 157 A6 / 154 A8, TL Alliance

Nr kat.: 15222268

Wskazówki i cechy:

- Rolnicza opona diagonalna (AS) do stosowania w ciągnikach, a także jako opona implementacyjna
- Klocki pod kątem 45° zapewniają wysoką trakcję i dobre samooczyszczanie nawet w najtrudniejszych warunkach pracy
- Mocna, nylonowa osnowa zapewnia bezpieczeństwo pracy i dobrą transmisję trakcji

Dane techniczne:

Nr. kat.	15222268
Rozmiar opony	15.5 / 80 - 24
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	157 A6 / 154 A8
PR	12
Rzeźba bieżnika opony	324
Producent	Alliance
Zalecana felga	12
Dopuszczalna felga	14
Szerokość mm	394
Średnica zewnętrzna mm	1240
stat. promień (koła)	558
Obwód toczny opony	3786
Nośność kg/przy km/h (1)	4125 / 30
Nośność kg/przy km/h (2)	3750 / 40
Ciśnienie powietrza bar	3,00
Waga kg	65,12
Pojemność opon 75 litrów	166.2
Szerokość klocków mm	52-34
Wysokość klocków mm	38,0
Liczba klocków	18x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	15.5
Współczynnik profilu	80
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.