



Wskazówki i cechy:

- Alliance 533 to opona przemysłowa do ładowarek kołowych i koparek
- Jej mocny nylonowy karkas oferuje najlepsze parametry pracy na terenie budowy
- Wzór bieżnika zapewnia dobrą przyczepność, skuteczność hamowania i wysokie przebiegi na drodze
- Opona może być stosowana w ciągnikach komunalnych i pojazdach rolniczych

Opona 15.5 / 80 - 24, 533
12 PR, 157 A6 / 154 A8, TT
Alliance

Nr kat.: 15222273

Dane techniczne:

Nr. kat.	15222273
Rozmiar opony	15.5 / 80 - 24
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	157 A6 / 154 A8
PR	12
Rzeźba bieżnika opony	533
Producent	Alliance
Zalecana felga	12
Dopuszczalna felga	13, 14
Szerokość mm	394
Średnica zewnętrzna mm	1240
stat. promień (koła)	551
Obwód toczny opony	3695
Nośność kg/przy km/h (1)	4125 / 30
Nośność kg/przy km/h (2)	3750 / 40
Ciśnienie powietrza bar	3,00
Waga kg	69,67
Wysokość klocków mm	26,4
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	15.5
Współczynnik profilu	80
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.