



Wskazówki i cechy:

- Alliance 345 Forestar została zaprojektowana dla ciężkich maszyn leśnych i sprzętu do wyrębu drzewa używanego w trudnych warunkach
- Opona oferuje bardzo dobrą trakcję i niski poślizg, nawet bez łańcuchów
- Mocny nylonowy karkas z pasami stalowymi, gruba powłoka gumy i wzmocnione ściany boczne, czynią tę oponę wyjątkowo mocną i trwałą
- Posiada wysokie klocki i szczególnie odporną na zużycie mieszankę gumową, dzięki czemu idealnie nadaje się do wymagających zastosowań w leśnictwie
- Opona jest idealna do wózków widłowych

Opona 18.4 - 26, Forestar 345
14 PR, 159 A2 / 148 A6, TT, LS-2
Alliance

Nr kat.: 15222332

Dane techniczne:

Nr. kat.	15222332
Rozmiar opony	18.4 - 26
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	159 A2 / 148 A6
PR	14
Rzeźba bieżnika opony	Forestar 345
Producent	Alliance
Specyfikacja	LS-2
Zalecana felga	DW16A
Szerokość mm	467
Średnica zewnętrzna mm	1445
stat. promień (koła)	663
Obwód toczny opony	4310
Nośność kg/przy km/h (1)	4375 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	3150 / 30
Ciśnienie powietrza bar	2,50
Waga kg	154,02
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	18.4
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.