



Wskazówki i cechy:

- Alliance 345 Forestar została zaprojektowana dla ciężkich maszyn leśnych i sprzętu do wyrębu drzewa używanego w trudnych warunkach
- Opona oferuje bardzo dobrą trakcję i niski poślizg, nawet bez łańcuchów
- Mocny nylonowy karkas z pasami stalowymi, gruba powłoka gumy i wzmocnione ściany boczne, czynią tę oponę wyjątkowo mocną i trwałą
- Posiada wysokie klocki i szczególnie odporną na zużycie mieszankę gumową, dzięki czemu idealnie nadaje się do wymagających zastosowań w leśnictwie
- Opona jest idealna do wózków widłowych

Opona 23.1 - 26, Forestar 345
16 PR, 172 A2 / 160 A6, TL, LS-2
Alliance

Nr kat.: 15222373

Dane techniczne:

Nr. kat.	15222373
Rozmiar opony	23.1 - 26
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	172 A2 / 160 A6
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	Forestar 345
Producent	Alliance
Specyfikacja	LS-2
Zalecana felga	20
Szerokość mm	587
Średnica zewnętrzna mm	1610
stat. promień (koła)	734
Obwód toczny opony	4781
Nośność kg/przy km/h (1)	6300 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	4500 / 30
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	251,63
Szerokość klocków mm	74
Wysokość klocków mm	47,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	23.1
Kierunek toczenia opony	Tak

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.