



Wskazówki i cechy:

- Rolnicza opona diagonalna (AS) do stosowania w ciągnikach, a także jako opona implementacyjna
- Klocki pod kątem 45° zapewniają wysoką trakcję i dobre samooczyszczanie nawet w najtrudniejszych warunkach pracy
- Mocna, nylonowa osnowa zapewnia bezpieczeństwo pracy i dobrą transmisję trakcji

Opona 16.5 / 85 - 28, 324
12 PR, 163 A6 / 159 A8, TT, HD
Alliance

Nr kat.: 15222490

Dane techniczne:

Nr. kat.	15222490
Rozmiar opony	16.5 / 85 - 28
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	163 A6 / 159 A8
PR	12
Rzeźba bieżnika opony	324
Producent	Alliance
Specyfikacja	HD
Zalecana felga	13
Dopuszczalna felga	14, 15
Szerokość mm	417
Średnica zewnętrzna mm	1423
stat. promień (koła)	675
Obwód toczny opony	4312
Nośność kg/przy km/h (1)	4875 / 30
Nośność kg/przy km/h (2)	4375 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,80
Waga kg	80,35
Pojemność opon 75 litrów	459.75
Szerokość klocków mm	33
Wysokość klocków mm	39,0
Liczba klocków	20x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	16.5
Współczynnik profilu	85
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna