



Wskazówki i cechy:

- Rolnicza opona diagonalna (AS) do stosowania w ciągnikach, a także jako opona implementacyjna
- Klocki pod kątem 45° zapewniają wysoką trakcję i dobre samooczyszczanie nawet w najtrudniejszych warunkach pracy
- Mocna, nylonowa osnowa zapewnia bezpieczeństwo pracy i dobrą transmisję trakcji

Opona 12.4 - 32, 324
8 PR, 125 A8, TT
Alliance

Nr kat.: 15222692

Dane techniczne:

Nr. kat.	15222692
Rozmiar opony	12.4 - 32
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	125 A8
PR	8
Rzeźba bieżnika opony	324
Producent	Alliance
Zalecana felga	11
Dopuszczalna felga	10
Szerokość mm	315
Średnica zewnętrzna mm	1360
stat. promień (koła)	647
Obwód toczny opony	4156
Nośność kg/przy km/h (1)	1650 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,20
Waga kg	56,3
Wysokość klocków mm	36,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	12.4
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.