



Wskazówki i cechy:

- Uniwersalna opona rolnicza do ciągników, kombajnów i innych maszyn rolniczych.
- Duża objętość powietrza dla zwiększenia nośności i niskiego nacisku na podłoże.
- Elastyczne klocki dla masywnej trakcji i jednocześnie bardzo dobrego komfortu jazdy.
- Mocny karkas radialny ze wzmocnioną stopką i ścianą boczną dla zapewnienia długiej żywotności.

Opona 30.5 L R 32, 360
178 A8 / 175 B, TL
Alliance

Nr kat.: 15224248

Dane techniczne:

Nr. kat.	15224248
Rozmiar opony	30.5 L R 32
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	178 A8 / 175 B
Rzeźba bieżnika opony	360
Producent	Alliance
Zalecana felga	DW27B, TW27B
Szerokość mm	775
Średnica zewnętrzna mm	1820
stat. promień (koła)	815
Obwód toczny opony	5511
Nośność kg/przy km/h (1)	7500 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	6900 / 50
Ciśnienie powietrza bar	3,10
Waga kg	273,17
Pojemność opon 75 litrów	848.25
Szerokość klocków mm	48
Wysokość klocków mm	50,8
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	30.5
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.