



Wskazówki i cechy:

- Szerokie opony rolnicze do ciągników o niskich i średnich osiąгах.
- Wszechstronna opona do użytku na pola i łąki.
- Zapewnia wyższą nośność przy takim samym ciśnieniu powietrza w porównaniu z oponami standardowymi serii 85.
- Bieżnik trakcyjny R-1W o zwiększonej głębokości bieżnika w celu poprawy trakcji i zwiększenia przebiegu.

Opona 320 / 65 R 16, 370
107 A8 / 107 B, TL
Alliance

Nr kat.: 15225001

Dane techniczne:

Nr. kat.	15225001
Rozmiar opony	320 / 65 R 16
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	107 A8 / 107 B
Rzeźba bieżnika opony	370
Producent	Alliance
Zalecana felga	10
Dopuszczalna felga	9, 11
Szerokość mm	319
Średnica zewnętrzna mm	835
stat. promień (koła)	375
Obwód toczny opony	2456
Nośność kg/przy km/h (1)	975 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	975 / 50
Ciśnienie powietrza bar	1,60
Waga kg	31,33
Pojemność opon 75 litrów	71.25
Wysokość klocków mm	29,5
Liczba klocków	17x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	320
Współczynnik profilu	65
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.