Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 600 / 70 R 30, 370 152 A8 / 152 B, TL Alliance

Nr kat.: 15225145

Wskazówki i cechy:

- Opona rolnicza serii 70 do ciągników o niskiej mocy, do ciągników wielkogabarytowych o mocy ponad 200 KM
- Wszechstronna opona do stosowania na gruntach rolnych i użytkach zielonych
- Oferuje wyższą nośność przy takim samym ciśnieniu powietrza w porównaniu z 85 oponami standardowymi
- Opona na oś napędową z bieżnikiem R-1W o zwiększonej głębokości bieżnika w celu poprawy trakcji i zwiększenia przebiegu

Dane techniczne:

Nr. kat.	15225145
Rozmiar opony	600 / 70 R 30
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	152 A8 / 152 B
Rzeźba bieżnika opony	370
Producent	Alliance
Zalecana felga	20
Dopuszczalna felga	18
Szerokość mm	627
Średnica zewnętrzna mm	1594
stat. promień (koła)	708
Obwód toczny opony	4785
Nośność kg/przy km/h (1)	3550 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	3550 / 50
Ciśnienie powietrza bar	1,60
Waga kg	165,1
Pojemność opon 75 litrów	459.75
Szerokość klocków mm	5
Wysokość klocków mm	57,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.