



Opona 520 / 70 R 34, 370
168 A8 / 165 B, TL
Alliance

Nr kat.: 15225173

Dane techniczne:

Nr. kat.	15225173
Rozmiar opony	520 / 70 R 34
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8 / 165 B
Rzeźba bieżnika opony	370
Producent	Alliance
Zalecana felga	16
Dopuszczalna felga	18
Szerokość mm	516
Średnica zewnętrzna mm	1632
stat. promień (koła)	739
Obwód toczny opony	4826
Nośność kg/przy km/h (1)	5600 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	5150 / 50
Ciśnienie powietrza bar	4,40
Waga kg	160,68
Pojemność opon 75 litrów	375
Wysokość klocków mm	54,0
Liczba klocków	22x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	520
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak

Wskazówki i cechy:

- Opona rolnicza serii 70 do ciągników o niskiej mocy, do ciągników wielkogabarytowych o mocy ponad 200 KM
- Wszechstronna opona do stosowania na gruntach rolnych i użytkach zielonych
- Oferuje wyższą nośność przy takim samym ciśnieniu powietrza w porównaniu z 85 oponami standardowymi
- Opona na oś napędową z bieżnikiem R-1W o zwiększonej głębokości bieżnika w celu poprawy trakcji i zwiększenia przebiegu

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.