



Wskazówki i cechy:

- Superobjętościowe opony do kombajnów zbożowych, kombajnów samobieżnych do nawożenia i innych ciężkich maszyn rolniczych
- Ostry bieżnik R-1W zapewniający maksymalną przyczepność i niski poślizg
- Oferuje ogromne możliwości obciążeniowe nawet przy niskim ciśnieniu powietrza
- Stalowe opasanie i specjalna mieszanka gumy chroniącej przed ścierniskiem sprawiają, że opona jest jeszcze bardziej odporna na urazy spowodowane np. przez ściernisko kukurydziane

Opona 800 / 70 R 32 CHO, Agristar 375
175 A8 / 175 B, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15225283

Dane techniczne:

Nr. kat.	15225283
Rozmiar opony	800 / 70 R 32 CHO
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	175 A8 / 175 B
Rzeźba bieżnika opony	Agristar 375
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	27
Dopuszczalna felga	25
Szerokość mm	770
Średnica zewnętrzna mm	1936
stat. promień (koła)	877
Obwód toczny opony	5706
Nośność kg/przy km/h (1)	6900 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	6900 / 50
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	382,16
Pojemność opon 75 litrów	926
Wysokość klocków mm	65,0
Liczba klocków	21x2
Zezwolenie	EKG 106
Cykliczne użycie w terenie	CHO
Szerokość nominalna (mm)	800
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna