



Wskazówki i cechy:

- Wielofunkcyjna opona radialna MPT do różnych zastosowań.
- Szczególnie nadaje się do stosowania w maszynach żniwnych
- Opona z profilem rolniczym AS o dobrej trakcji na gruntach rolnych
- Wysoka nośność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza
- Radialna opona z tekstylną osnową i wzmocnieniem stalowym

Opona 460 / 70 R 24, 570
159 A8 / 159 B, TL
(17.5LR24), Alliance

Nr kat.: 15226012

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226012
Rozmiar opony	460 / 70 R 24
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 159 B
Rzeźba bieżnika opony	570
Producent	Alliance
Zalecana felga	15
Dopuszczalna felga	14
Szerokość mm	445
Średnica zewnętrzna mm	1250
stat. promień (koła)	566
Obwód toczny opony	3541
Nośność kg/przy km/h (1)	4375 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4375 / 50
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	93,57
Wysokość klocków mm	34,5
Liczba klocków	19x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	460
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.