



Wskazówki i cechy:

- Wielofunkcyjna opona radialna MPT do różnych zastosowań.
- Szczególnie nadaje się do stosowania w maszynach żniwnych
- Opona z profilem rolniczym AS o dobrej trakcji na gruntach rolnych
- Wysoka nośność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza
- Radialna opona z tekstylną osnową i wzmocnieniem stalowym

Opona 19.5L R 24, 570
156 A8 / 153 B, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15226020

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226020
Rozmiar opony	19.5L R 24
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	156 A8 / 153 B
Rzeźba bieżnika opony	570
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	16
Dopuszczalna felga	15
Szerokość mm	495
Średnica zewnętrzna mm	1320
stat. promień (koła)	600
Obwód toczny opony	3912
Nośność kg/przy km/h (1)	4000 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	3650 / 50
Ciśnienie powietrza bar	3,00
Waga kg	105,84
Pojemność opon 75 litrów	344.81
Szerokość klocków mm	32
Wysokość klocków mm	35,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	19.5
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.