



■ ■ ■ Bohnenkamp



Opona 9.5 R 28, 350
109 A8 / 106 B, TL
(230/95R28), Alliance

Nr kat.: 15226050

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226050
Rozmiar opony	9.5 R 28
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	109 A8 / 106 B
Rzeźba bieżnika opony	350
Producent	Alliance
Zalecana felga	8
Dopuszczalna felga	7
Szerokość mm	241
Średnica zewnętrzna mm	1140
stat. promień (koła)	530
Obwód toczny opony	3418
Nośność kg/przy km/h (1)	1030 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	950 / 50
Ciśnienie powietrza bar	1,60
Waga kg	36,12
Pojemność opon 75 litrów	78
Szerokość klocków mm	27
Wysokość klocków mm	35,0
Liczba klocków	21x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	9.5
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Opona uprawna do stosowania w ciągnikach i samobieżnych opryskiwaczach polowych
- Idealny przy ochronie i pielęgnacji roślin w uprawach rzędowych
- Zaokrąglone barki dla ochrony gleby i upraw
- Dostępne w wariantach o bardzo dużej pojemności, nawet dla najcięższych kombinacji maszyn (opryskiwacz polowy + dodatkowy zbiornik)
- Dopuszczalna prędkość do 65 km/h (z wyjątkami)

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.