



■ ■ ■ Bohnenkamp



Opona 230 / 95 R 44, 350
137 A8 / 134 D, TL
(9.5R44), Alliance

Nr kat.: 15226255

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226255
Rozmiar opony	230 / 95 R 44
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	137 A8 / 134 D
Rzeźba bieżnika opony	350
Producent	Alliance
Zalecana felga	W7
Dopuszczalna felga	W8
Szerokość mm	241
Średnica zewnętrzna mm	1550
stat. promień (koła)	745
Obwód toczny opony	4821
Nośność kg/przy km/h (1)	2300 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	2120 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,60
Waga kg	56,48
Pojemność opon 75 litrów	89
Wysokość klocków mm	38,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	230
Współczynnik profilu	95
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Opona uprawna do stosowania w ciągnikach i samobieżnych opryskiwaczach polowych
- Idealny przy ochronie i pielęgnacji roślin w uprawach rzędowych
- Zaokrąglone barki dla ochrony gleby i upraw
- Dostępne w wariantach o bardzo dużej pojemności, nawet dla najcięższych kombinacji maszyn (opryskiwacz polowy + dodatkowy zbiornik)
- Dopuszczalna prędkość do 65 km/h (z wyjątkami)

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.