



■ ■ ■ Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

- Opona uprawna do stosowania w ciągnikach i samobieżnych opryskiwaczach polowych
- Idealny przy ochronie i pielęgnacji roślin w uprawach rzędowych
- Zaokrąglone barki dla ochrony gleby i upraw
- Dostępne w wariantach o bardzo dużej pojemności, nawet dla najcięższych kombinacji maszyn (opryskiwacz polowy + dodatkowy zbiornik)
- Dopuszczalna prędkość do 65 km/h (z wyjątkami)

Opona 380 / 90 R 46, 350
175 A8 / 172 D, TL, Steel Belted
(14.9R46), Alliance

Nr kat.: 15226322

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226322
Rozmiar opony	380 / 90 R 46
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	175 A8 / 172 D
Rzeźba bieżnika opony	350
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	13
Dopuszczalna felga	11, 12
Szerokość mm	385
Średnica zewnętrzna mm	1824
stat. promień (koła)	864
Obwód toczny opony	5633
Nośność kg/przy km/h (1)	6900 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	6300 / 65
Ciśnienie powietrza bar	5,80
Waga kg	154,31
Pojemność opon 75 litrów	315
Wysokość klocków mm	40,5
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	380
Współczynnik profilu	90
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.