



■ ■ ■ Bohnenkamp



Opona 230 / 95 R 48, 350
139 A8 / 136 D, TL
(9.5R48), Alliance

Nr kat.: 15226335

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226335
Rozmiar opony	230 / 95 R 48
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	139 A8 / 136 D
Rzeźba bieżnika opony	350
Producent	Alliance
Zalecana felga	8
Dopuszczalna felga	7
Szerokość mm	241
Średnica zewnętrzna mm	1650
stat. promień (koła)	800
Obwód toczny opony	5156
Nośność kg/przy km/h (1)	2430 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	2240 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,60
Waga kg	61,76
Pojemność opon 75 litrów	94.72
Wysokość klocków mm	35,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	230
Współczynnik profilu	95
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Opona uprawna do stosowania w ciągnikach i samobieżnych opryskiwaczach polowych
- Idealny przy ochronie i pielęgnacji roślin w uprawach rzędowych
- Zaokrąglone barki dla ochrony gleby i upraw
- Dostępne w wariantach o bardzo dużej pojemności, nawet dla najcięższych kombinacji maszyn (opryskiwacz polowy + dodatkowy zbiornik)
- Dopuszczalna prędkość do 65 km/h (z wyjątkami)

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.