



■ ■ ■ Bohnenkamp



Opona 380 / 105 R 50, 350
171 A8 / 168 D, TL
Alliance

Nr kat.: 15226677

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226677
Rozmiar opony	380 / 105 R 50
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	171 A8 / 168 D
Rzeźba bieżnika opony	350
Producent	Alliance
Zalecana felga	12
Dopuszczalna felga	11
Szerokość mm	405
Średnica zewnętrzna mm	2050
stat. promień (koła)	955
Obwód toczny opony	6214
Nośność kg/przy km/h (1)	6150 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	5600 / 65
Ciśnienie powietrza bar	4,40
Waga kg	180,86
Pojemność opon 75 litrów	490
Wysokość klocków mm	39,0
Liczba klocków	33x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	380
Współczynnik profilu	105
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Opona uprawna do stosowania w ciągnikach i samobieżnych opryskiwaczach polowych
- Idealny przy ochronie i pielęgnacji roślin w uprawach rzędowych
- Zaokrąglone barki dla ochrony gleby i upraw
- Dostępne w wariantach o bardzo dużej pojemności, nawet dla najcięższych kombinacji maszyn (opryskiwacz polowy + dodatkowy zbiornik)
- Dopuszczalna prędkość do 65 km/h (z wyjątkami)

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.