



Wskazówki i cechy:

- Superobjętościowe opony do kombajnów zbożowych, kombajnów samobieżnych do nawożenia i innych ciężkich maszyn rolniczych
- Ostry bieżnik R-1W zapewniający maksymalną przyczepność i niski poślizg
- Oferuje ogromne możliwości obciążeniowe nawet przy niskim ciśnieniu powietrza
- Stalowe opasanie i specjalna mieszanka gumy chroniącej przed ścierniskiem sprawiają, że opona jest jeszcze bardziej odporna na urazy spowodowane np. przez ściernisko kukurydziane

Opona 620 / 75 R 26, Agristar 375
166 A8 / 166 B, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15226745

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226745
Rozmiar opony	620 / 75 R 26
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	166 A8 / 166 B
Rzeźba bieżnika opony	Agristar 375
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	20
Dopuszczalna felga	18
Szerokość mm	625
Średnica zewnętrzna mm	1595
stat. promień (koła)	727
Obwód toczny opony	4816
Nośność kg/przy km/h (1)	5300 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	5300 / 50
Ciśnienie powietrza bar	3,00
Waga kg	217,56
Pojemność opon 75 litrów	517.5
Wysokość klocków mm	47,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	620
Współczynnik profilu	75
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.