



Wskazówki i cechy:

- Superobjętościowe opony do kombajnów, samojezdnych rozsiewaczy nawozów i wysokiej mocy ciągników
- Układ klocków pod kątem 45° zapewnia wysoką trakcję i dobre właściwości samoczyszczące
- Nylonowy karkas wzmocniony stalowym opasaniem
- W połączeniu z mieszanką gumy Stubble Guard zapewnia optymalną ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi np. ścierniskiem kukurydzy

Opona 1050 / 50 R 32, Multistar 376
178 A8 / 172 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15226784

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226784
Rozmiar opony	1050 / 50 R 32
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	178 A8 / 172 D
Rzeźba bieżnika opony	Multistar 376
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	36
Szerokość mm	1050
Średnica zewnętrzna mm	1870
stat. promień (koła)	833
Obwód toczny opony	5686
Nośność kg/przy km/h (1)	7500 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	6300 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	373,15
Pojemność opon 75 litrów	1274
Wysokość klocków mm	42,5
Liczba klocków	20x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	1050
Współczynnik profilu	50
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.