Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 650 / 65 R 38, 360
178 A8 / 175 B, TL
Alliance

Nr kat.: 15226794

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226794
Rozmiar opony	650 / 65 R 38
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	178 A8 / 175 B
Rzeźba bieżnika opony	360
Producent	Alliance
Zalecana felga	20
Szerokość mm	645
Średnica zewnętrzna mm	1835
stat. promień (koła)	860
Obwód toczny opony	5625
Nośność kg/przy km/h (1)	7500 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	6900 / 50
Ciśnienie powietrza bar	3,50
Waga kg	234,88
Pojemność opon 75 litrów	573.52
Wysokość klocków mm	52,0
Liczba klocków	23x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	650
Współczynnik profilu	65
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Uniwersalna opona rolnicza do ciągników, kombajnów i innych maszyn rolniczych.
- Duża objętość powietrza dla zwiększenia nośności i niskiego nacisku na podłoże.
- Elastyczne klocki dla masywnej trakcji i jednocześnie bardzo dobrego komfortu jazdy.
- Mocny karkas radialny ze wzmocnioną stopką i ścianą boczną dla zapewnienia długiej żywotności.

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.